

噪声监测终端

用于 XL2 声级计



噪声监测终端
麦克风装在三脚架上

噪声监测终端是一种理想的无人值守噪声监测固定式机柜。机柜达到 IP66 级别, 安全性高, 由高强度, 耐磨的玻璃纤维制成。

终端内置了电源转换器, 将外接的 110 V / 220 V 市电转换为所需的直流电。主动通风系统能有效为内部冷却, 因为该终端常安装在阳光直射的野外。(不带 XL2)

特性

- 专为永久噪声监测设计
- 可以直接安装 XL2 声级计
- 终端可以锁住
- 供电模块可将市电转为 XL2 可用的直流电, 还为通风装置供电

技术指标

通风	<ul style="list-style-type: none"> • 标配 • 温控开关 • 可选不带通风系统的配置
电源	市电 110 - 230 VAC
安装	盒子的四角各有一个安装螺钉
发货清单	<ul style="list-style-type: none"> • 含通风系统的可锁终端盒 • 电源, 固定用和缆线用轨道 • 不含: <ul style="list-style-type: none"> » XL2 声级计 » 户外麦克风, 三脚架, 缆线
外尺寸	515 x 415 x 230 mm, 20" x 17" x 9"
工作温度	-40 °C 至 +80 °C (-32° 至 176 °F)
产品编号	600 000 480