

户外噪声 监测解决方案

强大的 XL2 声级计现在配备了户外麦克风和全天候防护箱, 专用于便携式或永久式噪声监测。户外噪声监测系统配置灵活, 能够完美满足您无人值守的噪声监测或噪声污染评估的要求。



标准型户外保护箱

标准型户外保护箱是户外噪声监测简单高效的解决方案。既可以使用外部电源供电也可以用小型便携电池,能提供数天的电量。

这款坚固轻便的户外保护箱可以保护 XL2 及其附件免于一系列恶劣天气的侵扰。耐磨的泡沫隔舱内装有 XL2 声级计和 M2230-WP 户外麦克风。也为电池和附件提供了充足的空间。保护箱可以锁定且有 IP43 或 IP63 型号可选。



高性能户外保护箱

高性能户外保护箱为中短期无人值守户外噪声监测提供专业的解决方案。内部为密封式铅酸蓄电池提供了充足空间,可以支持 XL2 声级计连续数周的工作。

高性能保护箱可以保护 XL2 声级计免于各种天气状况的侵扰和违法接触箱中器件。它可用挂锁锁定,有 IP43 和 IP65 级别可选。IP43 级别保护箱边侧的防水接头为外部连线提供了充分的灵活性。

全天候噪声监测终端防护箱

噪声监测终端是一种理想的无人值守噪声监测固定式机柜。机柜达到 IP66 级别,安全性高,由高强度,耐磨的玻璃纤维制成。

终端内置了 XL2 声级计安装平台和电源转换器,将外接的 110 V / 220 V 市电转换为所需的直流电。主动通风系统能有效为内部冷却,因为该终端常安装在阳光直射的野外。



china@nti-audio.com
www.nti-audio.com

所有信息如有更改,恕不另行通知。
XL2, M2230, M2230-WP, WP30 是 NTi Audio 注册商标。

NTi
AUDIO