

标准型户外保护箱

用于 XL2 声级计



标准型户外保护箱
含 XL2, 户外麦克风和配件

标准型户外保护箱是户外噪声监测简单高效的解决方案。既可以使用外部电源供电也可以用小型便携电池, 能提供数天的电量。这款坚固轻便的户外保护箱可以保护 XL2 及其附件免于一系列恶劣天气的侵扰。

耐磨的泡沫隔舱内装有 XL2 声级计和 M2230-WP 户外麦克风。它也为电池和附件提供了充足的空间。保护箱可以锁定且有 IP43 或 IP63 型号可选。用于麦克风和可选外接电源的缆线能经由 IP43 级别的防水线孔穿出。IP63 版本的标准保护箱提供两个防水的 XLR 箱身接头, 以及带有防水接头的 ASD 缆线和电源适配器。

特性

- 箱子可以锁住并固定, 以防被盗
- 可选 IP43 或 IP63 防护级别



防雨线孔
(默认 IP43 级别)



防水接口用于麦克风和外部电源供应
(IP65 级别)



取下保护套的接口
(IP65 级别)

技术指标

XL2 声级计 12 V 电池典型供电时长	<ul style="list-style-type: none"> • 12 Ah 电池: 2 天 • 22 Ah 电池: 4 天 • 42 Ah 电池: 8 天
XL2 电源	7.5 - 20.0 VDC @ 最小 6 W
电池线	<ul style="list-style-type: none"> • 6 mm 环形端子 • 短路保护
接口 @ IP63 级别	<ul style="list-style-type: none"> • 量测麦克风接口 Neutrik TOP 5 针母头, IP65 引脚: 1 - 地, 2 - 正 Hot, 3 - 负 Cold, 4 - ASD • 电源接口 Neutrik TOP 5 针公头, IP65 引脚: 1 - 地, 2 - 电压
包装清单	<ul style="list-style-type: none"> • IP43 <ul style="list-style-type: none"> » 标准型户外保护箱 » 电池线 • IP63 <ul style="list-style-type: none"> » 标准型户外保护箱 » NetBox 电源适配器, IP65 级接口 » NetBox 电源转接线 » 定制 IP65 级接口 ASD 缆线 » 电池线
外尺寸	<ul style="list-style-type: none"> • 箱体: 470 x 375 x 140 mm, 18.5" x 14.8" x 5.5" • 附件可用空间: 220 x 187 x 60 mm, 8.7" x 7.4" x 2.4"
工作温度	-40 °C 至 +80 °C (-32 °F 至 176 °F)
产品编号	<ul style="list-style-type: none"> • 600 000 471 (IP43) • 600 000 473 (IP63)