

高性能户外保护箱

用于 XL2 声级计

高性能户外保护箱为中短期无人值守户外噪声监测提供专业的解决方案。保护箱防尘, 防水, 防冲击。内部有足够空间容纳电源以便为 XL2 声级计供电。


高性能户外保护箱为 XL2 声级计提供对各种天气状况的防护, 且防止未经授权的接触箱中设备。它可用挂锁上锁, 有 IP43 和 IP65 两个防护等级。

特性

- IP43 或 IP65 高性能户外保护箱
- 挂锁锁定
- 可装 XL2, 户外麦克风, NetBox 和电池等



高性能户外保护箱 (不含设备)


 箱子关闭时的防水盖
(默认 IP43 级别)

 防水接口用于麦克风和外部电源供应
(IP65 级别)

 取下保护套的接口
(IP65 级别)

IP43 级保护箱一侧的缆线防溅盖可以让您进行灵活的缆线连接。IP65 级保护箱则提供两个防水 XLR 接口,和一根带公母转接的 5 米长 ASD 缆线。

技术指标

高性能户外保护箱可装入	<ul style="list-style-type: none"> • XL2 声级计 • M2230-WP 户外量测麦克风和缆线 • 精准校准器 • NetBox 及天线 • 电池组 x 2
电池组	<ul style="list-style-type: none"> • 可放入两组尺寸不超过 161 x 115 x 56 mm, 6.3" x 4.5" x 2.2" 的电池 • 需另购
电池使用时长	<p>XL2 声级计</p> <ul style="list-style-type: none"> • 一块电池: 4 天 • 两块电池: 8 天 <p>XL2 声级计和 NetBox (有线, Wi-Fi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 一块电池: 2 天 • 两块电池: 4 天 <p>XL2 声级计和 3G 模块的 NetBox</p> <ul style="list-style-type: none"> • 一块电池: 1.3 天 • 两块电池: 2.6 天
电源	<ul style="list-style-type: none"> • XL2 <ul style="list-style-type: none"> » 7.5 - 20.0 VDC » 功率 < 3 W • NetBox <ul style="list-style-type: none"> » 7.5 - 16.0 VDC » 功率 3 W
接口 @ IP65 级别	<ul style="list-style-type: none"> • 量测麦克风接口 Neutrik TOP 5 针母头, IP65 引脚: 1 - 地, 2 - 正 Hot, 3 - 负 Cold, 4 - ASD • 电源接口 Neutrik TOP 5 针公头, IP65 引脚: 1 - 地, 2 - 电压 • 为不使用电池组的场景准备 • 对电池充电需要修改电源线, 可对一个电池充电
供货内容	<ul style="list-style-type: none"> • IP43 <ul style="list-style-type: none"> » 高性能户外保护箱 • IP65 <ul style="list-style-type: none"> » 高性能户外保护箱 » IP65 级接头的 NetBox 电源适配器, 2 m - # 650 000 010 » NetBox 电源适配器缆线 - # 650 000 141 » 带 IP65 级接头的 5 米 ASD 缆线 - # 650 000 098
尺寸	<ul style="list-style-type: none"> • 箱体: 540 x 350 x 135 mm, 21.3" x 13.8" x 5.3" • 电池空间: 380 x 56 x 115 mm, 15" x 4.5" x 2.2"
重量	空箱 3.3 kg (116 oz)
温度范围	-40 °C 至 +80 °C (-32° 至 176 °F)
产品编号	<ul style="list-style-type: none"> • 600 000 476 (IP43 级) • 600 000 477 (IP65 级)
推荐配件	电池转接线 (编号: 600 000 478)