

声压级指示灯

用于 XL2 音频和声学分析仪

XL2 音频与声学分析仪搭配这款声压级指示灯，为现场音频监测提供一键式解决方案。声压级框限在 XL2 中设置。指示灯通过橙灯预警，通过红灯提示超过限制。



XL2 声压级指示灯

声压级指示灯直接与 XL2 分析仪相连。它通过彩色指示灯显示实时测量的声压级，以便轻松确认监测的声压级是否在允许范围。这就为现场工程师提供了个人的醒目声压级提示。指示灯灯光柔和，适用于昏暗的环境。

核心特性

- 绿，橙和红三色声压级指示
- 手持式 XL2 分析仪中自定义颜色框限
- 柔和低调的灯光提示

应用

- 现场声压监测
- 工业噪声污染监测
- 生产制造中的品质控制 Passed / Failed 测量（需要 XL2 频谱框线选件）

声压级指示灯提供一个标准脚踏开关的输入口，可以在声压级测量进行中设置事件标记或在品质控制应用中开始 passed/failed 测量。专业的音频延长线可以将 XL2 放到远离声压级指示灯的位置。

技术指标

输入	<ul style="list-style-type: none"> • 三芯 XLR 接口 <ul style="list-style-type: none"> - 供电 - XL2 数字 I/O 信号 • 6.3 mm 耳机接口连接标准脚踏开关
可视化提示	<ul style="list-style-type: none"> • 绿, 橙和红三色声压级指示 (XL2 中设置框限) • LED 电源指示灯
缆线适配器	<ul style="list-style-type: none"> • 长度 = 20 cm • 脚位 : <ul style="list-style-type: none"> 1 - 地 2 - 供电 3 - 数字 I/O
电源供应	标准的 XL2 电源适配器同时为 XL2 和三色指示灯供电
固定	底部三脚架适配孔
包装清单	<ul style="list-style-type: none"> • 声压级指示灯 • 缆线适配器
尺寸 (L x W x H)	110 x 75 x 40 mm
重量	160 g
工作温度	-10 °C to +50 °C (14° 至 122 °F)
工作湿度	< 90% RH (非冷凝 50 °C, 122 °F)
符合标准	CE 标准 : EN 61326-1 Class B, EN 55011 class B, EN 61000-4-2 至 -6 和 -11 Safety EN 60 065, EN 61 010-1:2001, class II
产品编号	600 000 600

所有信息如有更改, 恕不另行通知。

配置接线

